



ANORDNUNG ABGESTIMMT AUF DEN VERFÜGBAREN PLATZ

Alle Pläne sind auch mit spiegelter Anordnung erhältlich.



OPTIONALE AUSSTATTUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufskollegen.



AUSWAHL DER TEILE

Unsere Kunden können die Wand-, Boden-, und Fassadenelemente des Mobilheims frei auswählen.



INDIVIDUELLE PROJEKTE

Wir können Ihre Ideen individuell realisieren.



ZIMMER 1

- 2 Einzelbetten mit Kopfteil
- 2 Nachttische
- Schreibtisch mit Schrank
- Einbau-Minibar
- Platz für TV/ Antennendose
- Klimaanlage
- Elektroheizung

BAD 1

- Duschkabine
- Waschbecken mit Schrank
- Spiegel mit LED Beleuchtung
- WC, Badezimmerschrank
- Warmwasserspeicher 55 l
- Elektroheizung

VORZIMMER 1

- Sicherungskasten
- Vorzimmerwand mit Kleiderstange
- Schrank mit gepolsterter Sitzfläche und Kofferablage

ZIMMER 2

- 2 Einzelbetten mit Kopfteil
- 2 Nachttische
- Schreibtisch mit Schrank
- Einbau-Minibar
- Platz für TV/ Antennendose
- Klimaanlage
- Elektroheizung

BAD 2

- Duschkabine
- Waschbecken mit Schrank
- Spiegel mit LED Beleuchtung
- WC, Badezimmerschrank
- Warmwasserspeicher 55 l
- Elektroheizung

VORZIMMER 2

- Sicherungskasten
- Vorzimmerwand mit Kleiderstange
- Schrank mit gepolsterter Sitzfläche und Kofferablage

MERKMALE

AUßENMAßE	13,2m X 4,3m (57m ²)
NUTZFLÄCHE	23,8 m ² je Zimmer. Nutzfläche gesamt: 47,6 m ² (Schlafzimmer: 16,6 m ² , Bad: 4,7 m ² , Vorzimmer: 2,5 m ²).
GEWICHT	12 Tonnen
LICHTE HÖHE	230-250 cm
ANZAHL SCHLAFPLÄTZE	4 Personen
MOBILHEIM-KONSTRUKTION	Stahlrahmen (Boden, Wände, Dach), Querholzbretter und OSB-Platten. Zwei Achsen – 4 Räder. Zugstange, mit der das Haus von beiden Seiten gezogen und geschoben werden kann. Mit 8 Stützpunkten.
BODEN	Stahlelemente, verzinktes Blech, 13 cm dicke offenzellige PUR-Schaumdämmung, Holzkonstruktion, OSB-Platte, Boden- oder Teppichbodenbelag.
DACH	Stahlelemente plus Holzkonstruktion, 13 cm dicke offenzellige PUR-Schaumdämmung, Membran mit hoher Dampfdurchlassparameter, Ziegelblech matt.
WANDVERKLEIDUNG AUßEN	Vertikale Holzverkleidung. Stahlelemente, Holzkonstruktion, OSB-Platten, 13 cm dicke offenzellige PUR-Schaumdämmung, winddichte Membrane und dampfdurchlässige Folie, Schutz gegen Nagetiere.
WANDVERKLEIDUNG INNEN	Holzkonstruktion, OSB-Platte mit MDF-Platten verkleidet. Wände von Innen mit 9 cm Mineralwoll-Schalldämmung.
TÜRE	Einflügelige 90/200 Eingangstür aus Stahl, wärmegeklämt, 48 mm dick Innentüre 70/200 weiß, MDF mit Holzrahmen.
FENSTER	5-Kammer-System, 70 mm tiefe Konstruktion, zweischichtiger Stahlrahmen, Lüftungsöffnungen aus weißen PVC-Profilen.
DACHRINNE	Blechdachrinnen und Fallröhre.
STROM	Sicherungskasten konzipiert für 1 oder 3 Phasen. Elektrokabel in Kabelkanälen geführt. Kabeldurchmesser für die Steckdosen 3 x 2,5 mm ² , für die Beleuchtung 3x1,5 mm ² . Steckdosen für Innen, USB-Anschluss (4 Stk.), Antennenanschluss (2 Stk., Internet-Anschluss (2 Stk.) und Schalter. Steckdose für Außen (2 Stk.).
WASSER UND ABWASSER	ALU-PEX und PVC-Röhre, geführt in den Wänden. Mit Ausführung unter dem Haus Anschluss ans Netz möglich.
LÜFTUNG	Sanitärlüfter im Bad, Bad-Abzug sowie Lüftungsöffnungen an den Fenstern.
BELEUCHTUNG INNEN	Deckenbeleuchtung – LED-Spotleuchten, Leseleuchten über den Nachttischen sowie LED-Lichtbänder hinter dem Kopfteil der Betten.
BELEUCHTUNG AUßEN	Verkabelung für die äußeren Leuchtstellen (x4).
HEIZUNG	In den Zimmern Klimaanlage mit Heizfunktion oder elektrische Ölheizkörper mit Thermostat. In den Badezimmern Decken-Infrartheizung sowie Handtuchtrockner.
VORZIMMER	Vorzimmerwand mit Kleiderstange, Schrank mit gepolsterter Sitzfläche und Kofferablage, Sicherungskasten.
BAD	Viereckige Duschkabine (80x80 cm), Wand-WC, 60 cm runder Spiegel mit LED-Beleuchtung, Hängewaschbecken mit Schrank, Warmwasserspeicher 55 l (Badezimmerschrank für die Reinigungsmittel).
ZIMMER	Einbau-Minibar, Schreibtisch mit Schrank, Stuhl, 60 cm runder Spiegel, 2 Einzelbetten 80x200 cm mit Bettkasten und Federkernmatratze, Kopfteil aus Dekorspanplatte, 2 Nachttische